

# ポータブル電源

POWER TITE®

## RP-2500PR Reservoir power



信頼の未来舎がついに参入

容量  
2048Wh

AC出力  
最大  
2100W

AC×5  
USB C×2  
USB A×4

高性能でアウトドア  
から停電・災害時まで  
この1台で電力を確保

容量2048Wh

AC出力 最大2100W

電子レンジ



テレビ



スマートフォン



ドライヤー



冷蔵庫



○高効率のAC出力  
でさまざまな家電製  
品が使用可能  
○安全なリン酸鉄  
リチウムイオン電池

選べる3種類の充電方法



ソーラーパネル  
シガーソケット  
ACコンセント

急速充電



AC充電  
1時間で75%充電  
2時間でフル充電

充実のアウトプット



AC×5




USB C×2  
USB A×4



シガーソケット  
×1

スマートフォン操作



専用アプリで  
操作が可能



RoHS

UN38.3



Lit Bat



一般社団法人  
ポータブル蓄電池リサイクル協会  
Portable Storage Battery Recycling Association

株式会社 未来舎  
〒114-0001  
東京都北区東十条 5-5-9  
☎ 03-3901-8261  
HP: <https://www.powertite.co.jp>  
MAIL: [info@powertite.co.jp](mailto:info@powertite.co.jp)

Powertite と Reservoir power は  
株式会社未来舎の登録商標です。

詳しくはこちら



# ポータブル電源

POWER TITE®

## 見やすいディスプレイ

## 充実のアクセサリ




AC充電用



ソーラー入力  
DC7909変換



ソーラー入力  
シガーソケット  
変換



ソーラー入力  
MC4変換



DC12V出力または  
ソーラー入力延長用

ソーラー入力用  
(Anderson)

## 製品仕様

バッテリー	容量	2048Wh	
	タイプ	リン酸鉄リチウムイオンLiFePO4	
出力	AC	出力電圧	AC 100V
		合計定格出力	2100W
		瞬間最大出力	5400W
		周波数	50Hz / 60Hz
	USB-A	5V:3A / 9V:2A / 12V:1.5A 各ポート 最大 18W	
	USB-C	5V:3A / 9V:3A / 12V:3A / 15V:3A / 20V:5A 各ポート 100W	
シガーソケット DCプラグ	出力電圧	12V	
	最大出力電流	10A (合計)	
DC12V (コネクタ)	出力電圧	DC12V	
	最大出力電流	30A	
AC	出力電圧	100V - 120V	
	出力電流	15A	
入力 (充電)	AC充電	AC 90V - 120V 最大1600W	
	ソーラー	DC 12V - 150V 最大 15A, 最大 2100W	
防水規格	Ip21		
動作温度	0 - 40℃		
保管温度	-10℃ - 45℃		
寸法 (WxDxH)	455 x 270 x 312mm		
重量	23.5kg		

FC

RoHS

UN38.3



Lit Bat



一般社団法人  
ポータブル蓄電池リサイクル協会  
Portable Storage Battery Recycle Association

株式会社 未来舎

〒114-0001

東京都北区東十条 5-5-9

☎ 03-3901-8261

HP: <https://www.powertite.co.jp>

MAIL: [info@powertite.co.jp](mailto:info@powertite.co.jp)

Powertite と Reservoir power は  
株式会社未来舎の登録商標です。

詳しくはこちら

