# ポータブル電源

## **POWERTITE**®

# **RP-2500PR**

**Reservoir power** 



容量 2048Wh AC出力 最大 2100W AC×5 USB C×2 USB A×4

高性能でアウトドア から停電・災害時まで この1台で電力を催保

### AC出力 最大2100W

## 容量2048Wh

#### 電子レンジ



テレビ



スマートフォン



ドラ<u>イヤー</u>



冷蔵庫



○高効率のAC出力でさまざまな家電製品が使用可能 ○安全なリン酸鉄リチウムイオン電池

#### 選べる3種類の充電方法



- ソーラーパネル シガーソケット
- ACコンセント

#### 急速充電



AC充電の場合 80% 1時間20分 100% 2時間

#### 充実のアウトプット



AC×5



USB C×2 USB A×4



シガーソケット ×1

# スマートフォン操作



専用アプリで操作が可能

FC

RoHS

UN38.3









株式会社 未来舎 〒114-0001 東京都北区東十条 5-5-9 ⑤ 03-3901-8261 HP: https://www.powertite.co.jp MALL: info@powertite.co.jp

Powertite と Reservoir power は 株式会社未来舎の登録商標です。





# ポータブル電源

# POWERTITE®

# 見やすいディスプレイ



### 充実のアクセサリー







ソーラー入力用 (Anderson)



ソーラー入力- DC12\ MC4変換 ソーラ-

DC12V出力または ソーラー入力延長用

製品仕様			
バッテリー	容量	2048Wh	
	タイプ	リン酸鉄リチウムイオンLiFePO4	
出力	AC	出力電圧	AC 100V
		合計定格出力	2100W
		周波数	50Hz / 60Hz
	USB-A	5V:3A / 9V:2A / 12V:1.5A	
		各ポート 最大 18W	
	USB-C	5V:3A / 9V:3A /	12V:3A / 15V:3A / 20V:5A
		各ポート 100W	
	シガーソケット DCプラグ	出力電圧	12V
		最大出力電流	10A(合計)
	DC12V(コネクタ)	出力電圧	DC12V
		最大出力電流	30A
ACパススルー出力		出力電圧	95V - 120V
		最大出力電流	15A
入力(充電)	AC充電	AC 90V - 120V 最大1400W	
	ソーラー	DC 12V - 140V 最大 15A, 最大 2100W	
防水規格		IP21	
動作温度		0 - 40℃	
保管温度		-10℃ - 45℃	
寸法(WxDxH)		455 x 270 x 312mm	
重量		23.5kg	

FC

RoHS

UN38.3











Powertiteと Reservoir power は 株式会社未来舎の登録商標です。

